



## Mobilgrease XHP™ 222 le ayuda a una compañía transportadora suramericana a prolongar los intervalos de engrase, prevenir el tiempo de inactividad de los equipos y reducir los desechos

**Camiones Kenworth, Chevrolet y Ford  
Tractocarga  
Bogotá, Colombia**

### Situación

Tractocarga, una compañía transportadora colombiana, tiene en funcionamiento una amplia flota de vehículos Kenworth, Chevrolet y Ford. La compañía utilizaba una grasa estándar a base de litio en el chasis de los camiones, y había fijado los intervalos de engrase en 3.500 kilómetros (2.174 millas). En un esfuerzo por mejorar la eficiencia operacional, Tractocarga se dirigió a Lubricantes de la Sabana, un distribuidor autorizado de ExxonMobil, para hallar una solución de lubricación de alto rendimiento capaz de resistir intervalos de engrase prolongados y prevenir el tiempo de inactividad de los equipos.

### Recomendación

Lubricantes de la Sabana recomendó pasar a la flota a la grasa para servicio prolongado **Mobilgrease XHP™ 222**. Formulada con espesante de complejo de litio. **Mobilgrease XHP 222** proporciona un excelente desempeño a altas temperaturas con excelente adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la contaminación por agua. Los ingenieros también recomendaron llevar a cabo inspecciones periódicamente para establecer un intervalo de engrase adecuado.

### Resultados

**Mobilgrease XHP 222** ha superado considerablemente las expectativas de Tractocarga. El personal de mantenimiento ha prolongado exitosamente los intervalos de engrase de 3.500 kilómetros (2.174 millas) a 9.400 kilómetros (5.841 millas), reduciendo significativamente el tiempo de inactividad para realizar este mantenimiento. Tractocarga también ha prolongado la vida útil del equipo y reducido el consumo anual de grasa.

El rendimiento del producto **Mobilgrease XHP 222**, junto con la experiencia en aplicaciones brindada por el soporte local de ingeniería de ExxonMobil, están ayudando a mejorar la productividad del cliente.



*La grasa **Mobilgrease XHP™ 222** le ayudó a Tractocarga a prolongar los intervalos de engrase, reducir el consumo y prolongar la vida útil del equipo.*

**Para mayor información acerca de los lubricantes industriales y servicios de la marca Mobil, llame al representante de la compañía en su localidad, o visite [mobilindustrial.com](http://mobilindustrial.com).**

[mobilindustrial.com](http://mobilindustrial.com)

©2014 Exxon Mobil Corporation.

Mobil, Mobilgrease XHP y el diseño del Pegasus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales. Para fines del presente documento, ExxonMobil incluye a ExxonMobil y sus filiales. Las demás marcas y nombres de productos que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

HIPOP 2013-027

*Esta prueba de rendimiento se basa en la experiencia de un solo cliente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del equipo utilizado y su mantenimiento, las condiciones operativas y el medio ambiente, y cualquier lubricante que se haya utilizado con anterioridad.*